

Ferramentas PROFISSIONAIS



TERRA

Soluções em equipamentos



Acesse Nosso Site e Veja toda
Linha de Acessórios:



MUITO MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

ROÇADEIRA GR-260

Roçadeira Frontal 26CC
(Em 2 VOLUMES)
Cód.: 707176



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Leve e de fácil manuseio
Adequada para trabalhos como aparar gramados e fazer acabamentos em jardins residenciais, sítios e fazendas, devido à praticidade e conforto que ela proporciona. Possui empunhadura com interruptor de duplo acionamento, para garantir maior segurança para o operador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 25,4cc
- Potência: 1.2HP
- Capacidade do tanque: 0,6L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Partida: Manual retrátil
- Tubo do eixo: Ø 26mm x 153cm
- Eixo cardã: Ø 7mm x 7 estrias
- Peso: 7,6kg
- Dimensões (LxPxA): 31x31x25cm | 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon (bate e libera)
- Alça de sustentação
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



ROÇADEIRA GR-520 XP

Roçadeira Lateral (Em 2 volumes)
Cód.: 709286



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PARA VEGETAÇÃO Densa E ALTA
Se você precisa de um equipamento profissional e mais potente para roçar diariamente vegetação densa e alta em casas, chácaras ou sítios, a roçadeira à gasolina GR-520XP da Terra Equipamentos é ideal. Com 52cc, tem potência de 2, SHP à 6500RPM e acompanha vários acessórios para facilitar o trabalho.

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2 .SHP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25: 1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60min.
- Vela: BM6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Tubo do eixo: Ø 26mm x 153cm
- Eixo cardã: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 9,5kg
- Dimensões (LxPxA): 25x31x31cm / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Cinto de sustentação ergonômico
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário
- Kit de Ferramentas
- Mochila
- Lâmina de Videa 40D
- Cabeçote de Nylon Bate-Libera automático.



ROÇADEIRA GR-460 XP

Roçadeira Lateral (Em 2 VOLUMES)
Cód.: 800599



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Roçadeira de Grama GR-460 XP da Terra tem motor de 1.67 HP a 6500 Rpm, garantindo funcionalidade ao seu uso, Seu motor é movido a gasolina com 4% de óleo, contendo 1,2 litros de capacidade no tanque e autonomia aproximada de 60 minutos, ideal para uso em jardinagem ,é produzida em aço e plástico e possui duas manoplas de fácil manuseio, uma para aceleração e outra para suporte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42 ,7cc
- Potência: 1.67HP
- Capacidade do tanque: 1,2l
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Vela: BM6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Tubo do eixo: Ø 26mm x 153cm
- Eixo cardã: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 9,5 kg
- Dimensões (LxPxA): 25x31x31cm / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Cinto de sustentação ergonômico
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário
- Kit de Ferramentas
- Mochila
- Lâmina de Videa 40D
- Cabeçote de Nylon Bate-Libera automático.



ROÇADEIRA GRH-430 BLACK

Roçadeira Lateral (Em 2 VOLUMES)
Cód.: 705386B



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Roçadeira e Aparadora Profissional
- Perfeita para uso em jardinagem sendo prática e de fácil manuseio devido a sua manopla.
- Possui lâmina de corte 3 Pontas.
- Potência de 1,67HP e 6.500 RPM.
- Autonomia aproximada de 50 minutos.
- Haste ergonômica
- Fácil manutenção
- Trava de segurança com conector

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42,7cc
- Potência: 1.67HP
- Capacidade do tanque: 1,0L
- Mistura de combustível : 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 50 min.
- Vela: BM6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga em alumínio fundido
- Eixo cardã: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 8,6kg
- Dimensões (Lx:PxA): 29x22x90cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 pontas
- Disco de nylon
- Alça de sustentação
- Kit de ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



ROÇADEIRA (4 EM 1) GRM-430 BLACK

**Roçadeira Multifunção
(Em Embalagem Única)**
Cód.: 705386

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

- Cilindrada: 42,7cc
- Potência: 1,67HP
- Capacidade do tanque: 1,2l
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Vela: BM6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto.retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Tubo do eixo: Ø 26mm x 74cm (2pçs.)
- Eixo cardã: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 15kg
- Dimensões (LxPxA): 30x105x30cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Aparador de cerca viva
- Moto podadora de 12"
- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Alça de sustentação ergonômica
- Kit de ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

TURBINE SUA ROÇADEIRA

Cód.: 700733 Moto Podadora de 12"



Cód.: 700689 Haste Extensora 1mt



Cód.: 704274

Soprador de folhas



Cód.: 708012

Conj. Motocultivador



Cód.: 700719 Bomba d'agua



Cód.: 700702 Chaqualhador de Gacho



Cod: 700696 Aparador de cerca viva

Lâminas para Roçadeiras

Lâminas compatíveis com diversas marcas de roçadeiras como STIHL, HUSQVARNA, etc...



Cód.: 706711 - Lâmina 2 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4mm). Espessura de 1,60mm e diâmetro de corte de 200mm (W).



Cód.: 706476 - Lâmina 2 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4mm). Espessura de 1,60mm e diâmetro de corte de 250mm (10").



Cód.: 705523 - lâmina 2 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4mm). Espessura de 1,75mm e diâmetro de corte de 305mm (12").



Cód.: 701013 - Lâmina 3 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4mm). Espessura de 1,50mm e diâmetro de corte de 255mm.



Cód.: 701037 - Lâmina 80 dentes para roçadeiras. Furo de 1" (25,4mm). Espessura de 1,60mm e diâmetro de corte de 255mm.

Cód.: 801251 Lâmina widea 40d furo de (25,4 mm/1")
Diâm. 230mm para uso na roçadeira**Carretel de nylon para roçadeiras**

Cód.: 704335 Carretel de Nylon Automático Bate Libera | Rolamento anti-vibratório, Proteção de alumínio, para repor o fio de nylon basta inserir o fio em um dos furos até que saia do outro lado e esticar as pontas por igual, apertar a base girando sentido horário. Compatível com as Roçadeira Rosca interna M10 x 1,25 /



Cod.: 801176 - Escova de aço 150MM / Furo 1" USO EM ROÇADEIRA: Pode ser utilizada na limpeza de ruas pavimentadas, paralelepípedos, concreto, meio fios, entre outros locais, principalmente de difícil acesso, executando a raspagem, da grama.



Cód.: 700443 - Carretel de Nylon - Bate libera rosca interna M10 x 1,25mm

PERFURADOR DE SOLO 52CC**PSH-520**

(Broca Vendida Separadamente)
Cód.: 708197SB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O perfurador de solo PSH-520 Conector Universal 3/4. Pode ser usado com qualquer broca da nossa linha de produtos. Perfurador é ideal para trabalhos como, fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, reflorestamento de pinos ou eucaliptos, ou mesmo uso por profissionais da construção civil que demandam de uma ferramenta robusta e eficaz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Lubrificação: Óleo Sae 80
- Vela: 6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Peso: 5kg
- Dimensões (LxPxA): 34x48x37cm.

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Kit de ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

Cód. | Descrição do Item

704144	BROCA PERF SOLO 100X800MM HELIC SIMP LAM SOLDADA
704151	BROCA PERF SOLO 150X800MM HELIC SIMP LAM SOLDADA
704168	BROCA PERF SOLO 200X800MM HELIC SIMP LAM SOLDADA
704175	BROCA PERF SOLO 250X800MM HELIC SIMP LAM SOLDADA
704182	BROCA PERF SOLO 300X800MM HELIC SIMP LAM SOLDADA
802265	BROCA PERF SOLO 150X800MM HELIC DUPLO LAM INTERCAMB
802272	BROCA PERF SOLO 200X800MM HELIC DUPLO LAM INTERCAMB
802210	BROCA PERF SOLO 250X800MM HELIC DUPLO LAM INTERCAMB
708845	BROCA PERF SOLO 300X800MM HELIC DUPLO LAM INTERCAMB
709125	MOLA SEGURANÇA ANTI IMPACTO BROCA PERF SOLO
802227	EXTENSÃO BROCA PERF SOLO 600MM
704137	EXTENSÃO BROCA PERF SOLO 1000MM
708005	EXTENSÃO BROCA PERF SOLO 1500MM

PERFURADOR DE SOLO 52CC C/3

Brocas 100/150/200 mm

PS-520

(Embalagem Única)
Cód.: 704106


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Conector universal 3/4"
Trava da broca por parafuso e porca
Ponta pastilha de metal duro de alta resistência.
Produto multiuso este perfurador é ideal para trabalhos pesados no campo fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, reflorestamento de pinos ou eucaliptos, ou mesmo uso por profissionais da construção civil que demandam de uma ferramenta robusta e eficaz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Lubrificação: Óleo Sae 80
- Vela: 6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Peso: 21kg
- Dimensões (LxPxA): 83x29x58cm

Acompanha 3 brocas
100x800mm
150x800mm
200x800mm



MOTOSSERRA MT-260
Com Sabre e Corrente 12"
Cód.: 707381

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A motosserra 25,4cc da Terra Equipamentos foi desenvolvida com tecnologia inovadora, alto desempenho, ergonomia, com baixo peso, podendo ser utilizada em atividades de uso florestal, agropecuário, doméstico e jardinagem.

Um produto muito fácil de utilizar com funções ideais para reduzir o esforço e aumentar a qualidade em seu trabalho além de ser segura, este equipamento está adequado a norma regulamentadora NR12.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 25,4cc
- Potência: 0,94HP
- Capacidade do tanque: 0,31L
- Reservatório de óleo: 0,16L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga
- Peso: 4,4kg (montada)
- Dimensões (LxPxA): 24x25x29cm.

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Misturador de combustível
- Sabre 12"
- Corrente 22 Dentes - 44 Elos
- Kit de ferramentas de manutenção
- Manual de instruções


MOTOSSERRA MT-520
Com 2 SABRES
18" E 20"
Cód.: 705171

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para quem deseja uma ferramenta Potente e ergonômica, leve, portátil e de fácil manuseio, a motosserra à gasolina MT5200 da Terra Equipamentos de 52 cilindradas e 2,5HP de potência é ideal. Recomendada para poda de árvores (galhos e troncos) e para cortar lenha, ela conta com características que tornam o trabalho mais rápido e fácil.

Segurança, conforto e confiabilidade foram tomados como prioridade para o projeto deste equipamento, bem como a fácil manutenção e operação para aumentar a qualidade em seu trabalho além de ser segura, este equipamento está adequado a norma NR12.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5HP
- Capacidade do tanque: 0,52L
- Reservatório de óleo: 0,26L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga
- Peso: 8kg (montada)
- Dimensões (LxPxA): 25x51x29cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Misturador de combustível
- Sabres de 18" e 20"
- Corrente 36 Dentes - 72 Elos - 0.325"
- Corrente 38 Dentes - 76 Elos - 0.325"
- Kit de ferramentas de manutenção com lima
- Manual de instruções


MOTOBOMBA 1,1/2" POL
MB-430
Auto Escorvante
Cód.: 704120


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Motobomba MB430-150 é portátil, econômica e fácil de operar. Indicada para uso agrícola é ideal para transferência de água limpa para abastecimento.

É equipada com o motor GR-430 Terra (o mesmo utilizado nas roçadeiras). O sistema auto escorvante permite que o corpo da bomba seja cheio apenas uma vez, sem a necessidade de repetir o procedimento a cada uso. Fácil funcionamento do conjunto. Ideal para transferência de água a uma longa distância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42,7cc
- Potência: 1.67HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Vela: BM6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma c/ regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Altura máxima de recalque: 35m
- Altura máxima de sucção: 8m
- Vazão máxima: 15m³/hora
- Peso: 10,5kg
- Dimensões (LxPxA): 39x30x36cm



Vazão m³/h	Altura (Mca)
0	35
5	25
10	20
15	15
20	10
25	5
30	0

SOPRADOR
SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS 3 em 1
(Soprador/Aspirador/ Triturador)
SAP-260
Cód.: 708401

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O soprador SAP260 motor 2T da Terra Equipamentos foi desenvolvido com uma estrutura moderna, incorporando a ele uma resistência suficiente para atender suas aplicações em diferentes campos de trabalho.

Ideal para: Varredura geral em jardins, rodovias, sítios, ginásios de esportes, terreiro de café milho e feijão, pátios de forma geral e aspiração de folhas, limpando com eficiência seu jardim, barracão, equipamentos agrícolas entre outros e recolhe folhas, com uma bolsa recolhadora de 30 litros o trabalho é resolvido rapidamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 25,4cc
- Potência: 1.2HP
- Capacidade do tanque: 0,6L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 40 min.
- Vela: BM6A
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Peso: 7,62kg
- Dimensões (LxPxA): 36x58x37cm


ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Tubo de admissão e extensão
- Tubo de sopro curvo, reto concentrado extensão
- Tubo coletor curvo
- Saco coletor 30L
- Kit ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

TALHA MANUAL CORRENTE

Podem ser instaladas em trole manual e mecânico. Corpo em aço, leve e supercompacta. Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção. Engrenagens usinadas em aço temperado. Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência. Correntes de comando em aço zincado. Ganchos de carga com trava de segurança. Disponível nas Capacidades: 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 e 10 ton.

Alturas de elevação padrão: 3 e 5 metros.

*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



Código	Descrição	Carga de Trabalho TON	Elevação Metro	Esforço Kg	Corrente de Carga nº Ramais	Diâmetro Corrente de Carga mm	Peso Conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705065	Talha Corrente	0,5	3	15	1	6	10	14 x 25 x 16
705058	Talha Corrente	0,5	5	15	1	6	12	14 x 25 x 16
705089	Talha Corrente	1	3	30	1	6	11	16 x 27 x 21
705072	Talha Corrente	1	5	30	1	6	15	16 x 27 x 21
705188	Talha Corrente	2	3	34	1	8	18	18 x 36 x 26
705096	Talha Corrente	2	5	34	1	8	20	18 x 36 x 26
705201	Talha Corrente	3	3	39	2	8	23	18 x 36 x 32
705195	Talha Corrente	3	5	39	2	8	29	18 x 36 x 32
705225	Talha Corrente	5	3	42	2	10	37	20 x 44 x 35
705218	Talha Corrente	5	5	42	2	10	50	20 x 44 x 35
708227	Talha Corrente	10	5	44	4	10	117,40	20 x 55 x 44

TALHA MANUAL ALAVANCA

Corpo em aço, leve e super compacta. Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção. Engrenagens usinadas em aço temperado. Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência.

Alavanca com 3 posições: (Sobe > Neutro < Desce) Ganchos de carga com trava de segurança. Disponível nas Capacidades: 0,75 - 1,5 - 3,0 ton.

Alturas de elevação padrão: 1,5 e 3 metros.

*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



Código	Descrição	Carga de Trabalho TON	Elevação Metro	Esforço Kg	Diâmetro Corrente de Carga mm	Peso Conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705232	Talha Alavanca	0,75	1,5	14	6,3	7	17 x 34 x 16
705249	Talha Alavanca	0,75	3	14	6,3	9	17 x 34 x 16
705256	Talha Alavanca	1,5	1,5	22	7,1	10	19 x 44 x 17
705263	Talha Alavanca	1,5	3	22	7,1	12	19 x 44 x 17
706513	Talha Alavanca	3	1,5	25	9	17	21 x 52 x 20
706520	Talha Alavanca	3	3	25	9	19	21 x 52 x 20

CARRO TROLE

Pino roscado. Fácil instalação e montagem. Apenas uma pessoa é necessária para fazer a instalação. Corpo em aço, possui alta resistência e grande versatilidade, pode ser utilizado para todo tipo de talha. Ideal para utilização em viga nas mais variadas bitolas, conforme tabela abaixo.



Código	Descrição	Carga de Trabalho TON	Largura da Viga mm	Peso Conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.	
705270	Carro Trole	0,5	75	125	5	19 x 22 x 11
705287	Carro Trole	1	75	125	8	19 x 27 x 12
705294	Carro Trole	2	100	150	10	20 x 28 x 13
705300	Carro Trole	3	100	150	18	26 x 32 x 13
705317	Carro Trole	5	125	175	30	27 x 36 x 18

GUINCHO ALAVANCA CABO DE AÇO 20M

Capacidade: 800, 5.400, 1.600 e 3.200 kg. Descrição: Fabricado com carcaça de alumínio de alta resistência, alavanca tubular retrátil. Aplicação do Guincho de Alavanca:

Montagens industriais, elevações, içamentos, amarração de cargas, estiramentos e arrastes.

Cabo de Aço galvanizado 20 metros.

Todos os Guinchos acompanham certificado de teste individual.



Código	Descrição	Carga de Trabalho TON	Largura da Viga mm	Cabo de Aço Metros	Peso Conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705318	Guincho Alav.	0,8	8	5/16"	20	32 x 44 x 18
705409	Guincho Alav.	1,6	11	7/16"	20	40 x 56 x 18
705423	Guincho Alav.	3,2	16	5/8"	20	47 x 67 x 21
705325	Guincho Alav.	5,4	19	3/4"	20	50 x 90 x 26

GUINCHO MANUAL 2T/4T

Cód.: 706537
Cód.: 706544

Cabo de aço reforçado 3/16" de diâmetro. Equipamento com catraca. Trava de segurança automática. Tencionam e tracionam cargas diversas.



INVERSOR DE SOLDA BIVOLT

TWI-180
Cód.: 706704



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Máquina de Solda Terra Equipamentos é um equipamento que, por ser compacto e leve, permite trabalhos em locais de difícil acesso. É ideal para reparar estruturas metálicas em geral. Sua estrutura robusta, confere durabilidade e resistência ao produto, com alça facilita o transporte. Além disso, possui painel digital e baixo consumo de energia, sendo uma opção com excelente custo-benefício.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação (V): 110 V 220 Bivolt Automática
- Corrente de Alimentação (A): 17
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máxima de Solda (A): 160
- Faixa de regulagem (A): 20/160
- Fator de Utilização (A%): 160A@60% / 123A@100%
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Dimensões AxLxC (mm): 18x29x48cm
- Peso: 5,80kg
- Diâmetro eletrodo (mm): 6013 de 1,5mm à 3,25mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Máscara para solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativa
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador e manual de instruções.

INVERSOR DE SOLDA BIVOLT

TWI-140
Cód.: 801923



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Máquina de Solda Terra Equipamentos é um equipamento que, por ser compacto e leve, permite trabalhos em locais de difícil acesso. É ideal para reparar estruturas metálicas em geral. Sua estrutura robusta, confere durabilidade e resistência ao produto, com alça facilita o transporte. Além disso, possui painel digital e baixo consumo de energia, sendo uma opção com excelente custo-benefício.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação (V): 110 V 220 Bivolt Automática
- Corrente de Alimentação (A): 17
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máxima de Solda (A): 120
- Faixa de regulagem (A): 20/120
- Fator de Utilização (A%): 120A@60% / 93A@100%
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Dimensões AxLxC (mm): 30x24x30cm
- Peso: 4kg
- Diâmetro eletrodo (mm): 6013 de 1,5mm à 3,25mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Máscara para solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativa
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador e manual de instruções.

FIO DE NYLON

FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS BOBINAS 2 KG

ATRIBUTOS E BENEFÍCIOS: Desenvolvido com poliamida de alto peso molecular. Elevada flexibilidade e resistência ao desgaste por flexão e por choque confere ao Monofilamento um produto de alta performance.

MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. PERFIL: Redondo ou Quadrado.

	Cód.: 704762 2.6MM QUADRADO 260mts / 2kg	Cód.: 704786 3.0MM QUADRADO 200mts / 2kg
Cód.: 704748 2.0MM REDONDO 558mts / 2kg	Cód.: 704755 2.6MM REDONDO 330mts / 2kg	Cód.: 704779 3.0MM REDONDO 250mts / 2kg
Cód.: 704687 2.6MM QUADRADO 71 mts / 100g	Cód.: 706612 2.6MM QUADRADO 14,5 mts / 100g	Cód.: 704656 3.0MM QUADRADO 52,5 mts / 500g

BLISTER 500G BLISTER 100G

Perfil Quadrado: Com a mesma espessura em todos os lados, o fio de nylon de perfil quadrado tem uma área de seção 21% maior que o perfil redondo, aumentando sua resistência em impactos com pedras e galhos. Suas arestas formam uma espécie de lâmina maximizando o corte.

Cód.: 704663 2.6MM REDONDO 82,5mts / 500g	Cód.: 704649 3.0MM REDONDO 62,5mts / 500g	Cód.: 706599 3.0MM REDONDO 12,5mts / 100g
Cód.: 706780 2.0MM REDONDO 139,5mts / 500g	Cód.: 706605 2.6MM REDONDO 16,5mts / 100g	Cód.: 706728 2.0MM REDONDO 27,9mts / 100g

Perfil Redondo: Com menor volume, a quantidade armazenada no carretel da Roçadeira é maior que o perfil quadrado, proporcionando menos paradas para reposição.

O fio de nylon de perfil redondo entrega um comprimento maior por bobina proporcionando um ótimo custo/benefício.



PINTURA

PISTOLA DE PINTURA TP-650 650W - 3 EM 1

Cód 110V: 802319

Cód 220V: 802326

Mini Compressor
Pintura HVLP
Pulverização e Limpeza
Soprador Inflador Ar



Potência: 650W
Vazão: 850ml/min.
Viscosidade Max.: 80 DIN/s
Diâmetro de Bico: 1.8/2.6mm
Cap. Reservatório: 800ml



1,8mm: Pequenas
áreas e acabamentos
2,6mm: Grandes
áreas com maior leque



ACESSÓRIOS

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

 Cód.: 700467 CAIXA ENGRENAGEM TUBO 26MM COMPLETA	 Cód.: 708379 CARBURADOR MOTOSSERRA 26/33CC	 Cód.: 700375 CARBURADOR ROÇADEIRA 43/52CC - BIG DINT	 Cód.: 801015 PARTIDA RETRÁTIL MOTOR GASOLINA 5,5 / 6,5 / 7HP
 Cód.: 700399 TANQUE COMBUSTÍVEL COMPLETO GR430 - GR520	 Cód.: 702959 PORCA LAMINA	 Cód.: 706759 PARTIDA RETRÁTIL 4 GARRAS	 Cód.: 700283 PARTIDA RETRÁTIL GR430 / GR520
 Cód.: 702850 TAMBOR EMBREAGEM ROÇADEIRA GR430 / GR520	 Cód.: 706698 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL COM FILTRO PLÁSTICO	 Cód.: 708074 PARTIDA RETRÁTIL GR-260	 Cód.: 706742 PARTIDA RETRÁTIL GRH BLACK
 Cód.: 708524 SUPORTE TANQUE METAL "U" GR430 / GR520	 Cód.: 707633 KIT FILTRO AR / AFOGADOR COMPLETO 43CC	 Cód.: 707909 KIT CILINDRO ROÇADEIRA 43CC 40MM 5 PC	 Cód.: 700207 EMBREAGEM GR430 / GR520

A Terra Equipamentos se reserva ao direito de alterar os produtos sem aviso prévio. Todas as fotos são ilustrativas e as cores padrão poderão sofrer alterações na reprodução gráfica.

Fones: (11) 2631.2529

contato@terraequipamentos.com.br - www.terraequipamentos.com.br